

Absorgel Hanging

elevato assorbimento dell'umidità
senza acqua liquida

Absorgel Hanging è una tecnologia che si basa sulla dimostrata capacità del cloruro di calcio di rimuovere drasticamente l'umidità dall'aria. L'acqua assorbita si trasforma in un gel evitando la formazione di acqua liquida e le conseguenti perdite.

Absorgel Hanging è facile da usare ed è progettato per occupare il minor spazio con piena funzionalità.

Come funziona Absorgel Hanging

Absorgel Hanging inizia a funzionare non appena viene rimosso dal suo imballaggio trasparente sigillato. Può essere appeso all'interno del vano ondulato del pannello laterale del container (vedi immagine 1) oppure orizzontalmente sopra il carico (vedi immagine 2).

Il cloruro di calcio assorbe l'umidità presente nell'aria che passa attraverso il materiale esterno e traspirante della confezione.

Il gel adesivo di Absorgel garantisce che l'umidità assorbita resti all'interno del prodotto. Absorgel Hanging è dotato di un gancio e un cuscinetto adesivo che lo mantengono nella corretta posizione.

Utilizzo

Absorgel Hanging può essere utilizzato per qualsiasi tipo di carico e ha solo bisogno di 25 mm di spazio tra la merce e Absorgel Hanging. Funziona particolarmente bene in container molto carichi.



"We protect your products from moisture"

Absorgel Hanging protegge in modo efficace:

- Prodotti agricoli
- Prodotti metallici e macchinari
- Mobili e artigianato
- Tessuti e pelli
- Prodotti di consumo

Quantità necessaria

Numero approssimativo di Absorgel Hanging necessari per proteggere il vostro carico:

Dimensioni del container	Carico secco	Carico umido
20'	4-6	8-10
40'	8-12	16-20

La quantità necessaria varia in base a diversi fattori come i tempi di spedizione, le condizioni climatiche durante la spedizione, il volume di aria nel container, il tipo di imballaggio usato, il tipo di carico, ecc.

Possiamo aiutarvi a calcolare l'esatto numero di Absorgel Hanging di cui avete bisogno in base alle condizioni della vostra spedizione.

Smaltimento

Absorgel Hanging è un prodotto monouso e può essere smaltito normalmente. Il cloruro di calcio e il gelificante non sono tossici e il polietilene (PE) e il polipropilene (PP) sono riciclabili.

Perché usare Absorgel Hanging?

- Elevata capacità di assorbimento
- Adatto a container molto carichi
- Facile da usare
- Conveniente
- Protegge il carico durante il viaggio
- Nessuna perdita di spazio di carico
- Ecocompatibile, senza materiali tossici

Specifiche tecniche:

Dimensioni:

Lunghezza: 1.500 mm

Larghezza: 135 mm

Profondità: 20 mm

Peso: 1,0 kg

Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C

Assorbente: cloruro di calcio (numero CAS 10043-52-4)

Capacità di assorbimento: fino a 2,25 litri

Senza DMF - Conforme RoHS - Conforme REACH



Absortech si concentra esclusivamente su prodotti e servizi che aiutino i nostri clienti a evitare i danni dell'umidità. Dal 1991 abbiamo sviluppato la nostra gamma di prodotti e offriamo una tecnologia innovativa per proteggere dall'umidità nei container.

Teniamo sotto controllo dall'inizio alla fine la catena di produzione, dallo sviluppo alla fabbricazione alla consegna del prodotto giusto al posto giusto.

Absorgel Hanging fa parte della gamma di prodotti ad alta prestazione di Absortech per prevenire i danni dell'umidità durante il trasporto.

Absortech Europe GmbH

Dr. Schwabe Str. 21 b

63454 Hanau

Tel. +49 171 268 92 23

Fax +46 346 422 22

Website: www.absortech.com

E-mail: ted.rotkirch@absortech.com